



PLATINUM MULTI PTF 30

Класс вязкости: SAE: 30

Физические и химические свойства:

Односезонное минеральное трансмиссионно-гидравлическое масло PTF (Power Transmission Fluid) 30 отвечает строгим требованиям Caterpillar TO-4. Оно отличается отличными противоизносными свойствами, максимально ограничивает износ передач, обеспечивает бесшумную работу тормозов, очень хорошо совмещается с материалами для уплотнения системы, обладает высокой стойкостью к окислению. Благодаря специально подобранным легирующим присадкам антиокислительного и противокоррозионного воздействия, улучшающим смазочные свойства и стойкость к пенообразованию, масло обеспечивает продление срока эксплуатации передач и тормозов.

Физические и химические свойства:

Масло Platinum Multi PTF 30 TDTO (Transmission and Drive Train Oil) предназначено для работы в тяжёлых условиях в коробках передач Powershift, приводных и гидравлических системах тяжело строительной техники, тягачей и погрузчиков американского производства. Масло используется в летний период. Его нельзя использовать в качестве моторного масла.

СТАНДАРТЫ, СЕРТИФИКАТЫ. СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Соответствует требованиям:
Komatsu Dresser HMS B21-0006
Komatsu Micro-Clutch
Caterpillar TO-4
Alison C-4

Физические и химические свойства:

Параметры	Единицы	Типичные значения
класс вязкости по SAE	-	30
кинематическая вязкость при темп. 100°C	мм ² /с	11,3
кинематическая вязкость при темп. 40°C	мм ² /с	104,5
индекс вязкости	-	94
температура воспламенения	°C	250
температура текучести	°C	-27

ВНИМАНИЕ: Выше поданные значения физико-химических свойств являются типичными величинами. Фактические величины поданы в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.

